CURRENCY TYER WITH AUTOMATIC CLAMP

The Performer

The Currency Tyer offers labor savings and more efficient operations. When used in conjunction with other security methods, these tyers streamline small currency banding operations and reduce theft and loss. The automatic clamping device creates a tight, tamper-resistant "super bundle" of previously counted and banded currency.

The Currency Tyer is designed for facilities where large numbers of small denomination bills are handled:

- Central Banks
- Regional Banks
- Race Tracks
- Stadiums
- Mass Transit Authorities
- Casinos

Currently used by US Federal Reserve

Insist on BUNN® Quality Products

La Atadura De Billetes Para Bancos Con Grapa Automática

El Ejecutor

La Atadura De Billetes De Banco Ofrece Ahorros De Trabajo Y Operaciones Mas Eficiente. Cuando Está Usada En Conjunción Con Otros Métodos De Seguridad. Estos Fuselajes De Ataduras Usados En Operaciones De Fajar Los Billetes De Banco Reduce Asi El Robo Y La Perdida De Ellos. El Instrumento Automático De Graper Crea Un "Super-Paquete" Bien Apretado Con Resistencia Contra Trastorno De Los Billetes Contados Y Fajados.

La Atadura De Billetes De Banco Está Designada Para Conveniencias Donde Grande Número De Billetes De Pequeña Denominación Son Manejados;

- Banco Centrales
- Bancos Regionales
- Pista De Carreras
- Estadios
- Tránsitos Autorizados

Está Empleado Corrientemente Por La Reserva Federal De Los E.E.U.U.

ESPECIFICACIONES

10-AC

Profundidad Normal De La Mesa De Trabajo: 20 cm

Tipo De Envoltura Norma Disponible: 2W-1

Guarda De Brazo Hecho De Cordel: Acero

Guarda Baja: Acero

Altura Normal De La Mesa: 90 cm

Instrumento De Tensión: Montje Tracero

Mesa Del Frente Disponible: Pared De Apoyamiento Para Billetes

Color: Negro

Periodo De Tiempo Por Minuto: 36

Peso Neto: 125 kg

Peso De Embarque Para Exportar Del Emalaje: 160 kg

Características Especiales: Roldana Con Seguro

Especificaciones Del Motor

110 V 60 Ciclos 1/4 CDF Una Fase
220 V 50 Ciclos 1/4 CDF Una Fase

Los Encargos Deben Ser Detallados En La Siguiente Forma:

El Modelo
El Tipo De Envoltura
El Tipo De Cordel Y Tamaño
El Estilo De La Mesa Del Frente
Las Especificaciones Del Motor

Para informacion adicional:

DIMENSIONS



Bunn Authorized Dealer:

SPECIFICATIONS

10-AC

Standard Depth of Throat: 8”

Standard Types of Wraps: 2W-1

Twine Arm Guard: Steel

Lower Guarding: Steel

Standard Table Height: 35 ½”

Tension Device: Rear Mounted

Front Table Available: Currency w/Sidewall

Color: Black

Cycle Time per Minute: 36

Net Weight: 280 lbs

Shipping Weight with Export Packing: 350 lbs

Special Features: Locking Casters

Motor Specifications:

110V 60 Hz 1/4 HP Single Phase
or 220 V 50 Hz 1/4 HP Single Phase

Orders Must Specify:

Model
Type of Wrap
Twine Type & Size
Front Table Style
Motor Specifications

BUNN®

2730 Drane Field Rd
Lakeland, Fl 33811 USA
863.647.1555 tele 863.686.2866 fax
website: www.bunntyco.com
email: sales@bunntyco.com